




BLOQUEADOR INTELIGENTE

HBK-410



¡Dúo perfecto con el nuevo EXCELON 3D Edger!

Huvitz le ofrece el elegante y recién diseñado bloqueador inteligente EXCELON, rendimiento y estabilidad mejorados basados en nuestros años de experiencia de acabado, así como en la incorporación de nuevas funciones y rendimiento basados en nuestros clientes



Brazo inteligente

El brazo de bloqueo se carga un bloque de salto desde el lado superior con fácil y se une al bloque con un solo empuje de la palanca del brazo sin girarlo.

Escaneo digital inteligente

Reconoce las formas de los marcos, los agujeros de perforación y las formas creativas. La alta resolución y la capacidad de imágenes nítidas ayudan a reconocer las marcas láser.



Especificaciones HBK 410

<i>Método de bloqueo</i>	<i>Manual (empujar hacia abajo)</i>
<i>Modo de bloqueo</i>	Centro de caja, centro óptico
<i>Guía de bloqueo</i>	3-Dot, Bifocal, Progresivo
<i>Escaneo digital</i>	Forma del marco, agujero/ranura/muesca, forma de escaneo y corte
<i>Asistencia de bloqueo</i>	Visualización de la marca láser, ajuste en vivo de PD/OH, comprobación de la escasez de lentes, comprobación de la fijación del bloque.
<i>Tolerancia de bloqueo</i>	Control automático del brillo, zoom de la cámara.
<i>Tolerancia del eje</i>	0,5mm +-1
<i>Factores de diseño</i>	FPD, PD (binocular, monocular) DBL, OHY, (altura en la caja, altura mixta), centrado Método (centro de caja, centro óptico)
<i>Factores de borde</i>	Material de la lente (elástico, policarbonato alto, índice Vidrio, Trivex) Tipo de borde (bisel, ranura, plano, mini bisel, bisel parcial, ranura parcial, ranura doble, ranurado híbrido, bisel asimétrico, bisel semi-U, bisel de paso) Posición del borde (% delantero, mm delantero, mm trasero, curva de base, automático, manual) Opción de borde (pulido, bisel de seguridad, modo de seguridad)

<i>Funciones</i>	<i>Administrador de trabajo, patrón digital, editor de agujeros, editor de bisel asimétrico, editor de bisel de paso, editor de datos de escaneo y corte, convertidor de archivos de imagen, importación/exportación OMA, importación y exportación CAD (di), corrección de forma R-L.</i> <i>Medición del diámetro de la lente.</i> <i>Guardado automático y transmisión de archivos de trabajo.</i>
<i>Servicios públicos</i>	LCD inclinable (ángulo de visión 15-70) Almacenamiento en tarjeta SD de 16GB (soporta hasta 1 o 32 GB). Interfaz del lector de códigos de barras
<i>Pantalla</i>	LCD TFT a color de 9.7 pulgadas (1024x768) con pantalla táctil.
<i>Dimensiones/peso</i>	236(W) x 268 (D) x 422 (H)mm / 8kg
<i>Abastecimiento de energía</i>	CA 100 – 240V 50/60Hz
<i>Consumo de energía</i>	20W